

# Шестеренные гидромоторы Bosch Rexroth серии AZMF

| Типоразмер<br>см <sup>3</sup> | Частота<br>вращения,<br>об/мин |       | Макс рабочее<br>давление,<br>бар |      | Макс. Расход,<br>л/мин | Крутящий<br>момент, Н*м | Мощность,<br>кВт |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|------|------------------------|-------------------------|------------------|
|                               | Мин.                           | Макс. | Раб.                             | Пик. |                        |                         |                  |
| 8                             | 500                            | 4000  | 250                              | 280  | 32                     | 26,5                    | 10               |
| 11                            | 500                            | 3500  | 250                              | 280  | 38,5                   | 36                      | 13,8             |
| 14                            | 500                            | 3000  | 250                              | 280  | 42                     | 42                      | 14,5             |
| 16                            | 500                            | 3000  | 250                              | 280  | 48                     | 54                      | 17,5             |
| 19                            | 500                            | 3000  | 180                              | 210  | 57                     | 52,5                    | 15,8             |
| 22                            | 500                            | 3000  | 180                              | 210  | 66                     | 60                      | 18,5             |

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.