

Геороторные гидромоторы M+S Hydraulic серии MP

Типоразмер, см ³	Макс. частота вращения, об/мин		Расход масла, л/мин		Перепад давления, бар		Крутящий момент, Н*м		Мощность, кВт	Вес, кг
	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.		
25	1408	1584	40	45	175	200	33	47	4,5	5,6
32	1450	1594	50	55	175	200	43	61	5,8	5,6
40	1480	1555	60	70	175	200	62	82	8,4	5,7
50	1210	1515	60	75	175	200	94	119	10,1	5,8
80	755	945	60	75	175	200	151	195	10,2	5,9
100	605	755	60	75	175	200	193	237	10,5	6,1
125	486	605	60	75	175	200	237	298	10,2	6,2
160	378	472	60	75	175	200	313	378	10,1	6,4
200	303	378	60	75	175	200	366	456	10	6,6
250	242	303	60	75	175	200	380	583	7,5	6,8
315	190	236	60	75	175	200	380	560	5,8	7,1
400	150	189	60	75	175	200	360	590	4,6	7,6
500	120	150	60	75	140	175	390	570	3,5	8,9
630	95	120	60	75	140	175	440	640	3,3	9,5

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты