

Нерегулируемые геороторные гидромоторы Parker серии TE/TJ

	Типоразмер, см ³	Частота вращения, об/мин		Расход масла, л/мин		Перепад давления, бар		Крутящий момент, Н*м		Мощность, кВт
		Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	
TE/TJ 36	36	930	1160	35	42	140	190	55	70	8,5
TE/TJ 45	41	810	990	35	42	140	190	70	100	10
TE/TJ 50	50	725	935	35	45	140	175	90	115	11
TE/TJ 65	66	705	940	45	60	140	175	125	160	15
TE/TJ 80	82	560	750	45	60	140	175	160	200	15
TE/TJ 100	98	470	630	45	60	140	175	190	240	15
TE/TJ 130	130	350	470	45	60	140	175	255	320	15
TE/TJ 165	163	280	375	45	60	140	175	310	395	15
TE/TJ 195	196	235	315	45	60	140	175	390	480	15
TE/TJ 230	228	265	330	60	75	120	150	380	480	15
TE/TJ 260	261	230	290	60	75	110	140	400	525	15
TE/TJ 295	293	200	255	60	75	100	130	410	520	13
TE/TJ 330	326	185	235	60	75	100	120	430	530	13
TE/TJ 365	370	150	200	60	75	95	110	467	558	11
TE/TJ 390	392	152	190	60	75	85	100	435	540	10

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты.