

Шестеренные гидромоторы Casarra серии HD

Гидромоторы серии HDM.30

		17	22	24	27	34	38	43	51	56	61	73	82
Рабочий объем	см ³	17,28	21,99	24,03	26,7	34,56	39,27	43,98	51,83	56,55	61,26	73,82	81,68
Пик. давление	бар	320	320	320	320	310	310	300	280	265	250	230	210
Номинал. давление	бар	280	280	280	280	270	270	260	230	215	200	190	170
Мин. скорость	Об/мин	400	400	400	400	400	400	400	300	300	250	250	250
Макс. скорость	Об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2500	2000	1700	1500
Расход*	л/мин	25,9	33	36	40	51,8	57	66	77,7	84,8	92	110,7	122,5
Мощность *	кВт	9	11	12,5	13,7	18	20	22,5	24	22,5	23,7	26,2	26,2
Крутящий момент*	Н*м	65	80	90	98	128	140	150	165	160	160	175	178

*Значения указаны при 1500об/мин

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.

Гидромоторы серии HDM.35

		40	50	63	71	80	90	100	112	125
Рабочий объем	см ³	40,46	51,1	63,88	72,4	80,91	91,56	100,08	112,85	125,63
Пик. давление	бар	310	310	310	300	300	280	260	240	220
Номинал. давление	бар	270	270	270	250	250	230	210	190	170
Мин. скорость	Об/мин	400	400	400	400	400	400	400	400	250
Макс. скорость	Об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	2700	2700	2700	2500
Расход*	л/мин	60,7	76,6	95,8	108,6	121,3	137,2	150,1	169,2	188,5
Мощность *	кВт	20	26	33	35	40	42	43	43	40
Крутящий момент*	Н*м	144	178	220	238	274	280	280	280	270

*Значения указаны при 1500об/мин

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.